



BELZONA[®]
8311
(NATO FLUID)

**Многоцелевая
проникающая
жидкость и смазка**



Обезвоживание
электрооборудования



Смазка



Проникающая жидкость



Коррозионная Защита



Разборка заклинивших
или спекшихся деталей



Защита после механической
обработки



Защита электрических узлов

The Unconventional Alternative.

Belzona Polymerics Ltd. Harrogate, HG1 4AY, England
Fax: +44 (0) 1423 505967 • Tel: +44 (0) 1423 567641
E-mail: Com@Belzona.co.uk

Belzona Inc. Miami, Florida 33172, USA
Fax: (305) 599-1140 • Tel: (305) 594-4994
E-mail: Belzona@Belzona.com

www.belzona.com



Типичные проблемы, с которыми сталкиваются механики, – это:

- Заедание деталей при сборке/разборке из-за недостатка смазки или наличия коррозии
- Смазка комплексных или труднодоступных участков оборудования
- Обеспечение антикоррозионной защиты для механически обработанных деталей на складе
- Удаление воды с механизмов и электрического оборудования.

Belzona® 8311 – это комплексная смесь ионных и неионных молекул с гидрофобными и гидрофильными свойствами, которая обеспечивает легко применимое решение всех перечисленных проблем.

BELZONA® 8311

Многоцелевая проникающая жидкость и смазка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Проникновение и освобождение**
Заедание и заклинивание деталей, тугие механизмы: Belzona® 8311 – это решение проблем, связанных со сборкой/разборкой оборудования.
- **Коррозионная устойчивость**
Материал демонстрирует превосходную защиту при испытаниях на коррозию солевого тумана.
- **Смазка**
Belzona® 8311 разработана на основе масла и поэтому является превосходной смазкой, предназначенной для распыления, особенно для труднодоступных участков оборудования
- **Водоотталкивающие свойства**
Комбинация гидрофобных и гидрофильных молекул приводит к тому, что продукт обладает сильным притяжением к металлу и мощным водоотталкивающим действием, обеспечивая таким образом долговечную защиту в агрессивных средах.
- **Легкое нанесение**
 - Не требуется сложная подготовка поверхности.
 - Можно наносить щеткой, распылением или погружением.
- **Разностороннее использование**
 - Защищает даже самые труднодоступные участки оборудования от коррозии.
 - Один продукт пригоден для различных применений.
 - Одинаково эффективен как для больших работ, так и для малых объемов.
 - Полностью совместим с минеральными, растительными и гидравлическими маслами.
- **Превосходное электрическое сопротивление**
 - При тестировании в соответствии с ASTM D150 дает - косинус ϕ - более 0,7; - диэлектрическую константу – 14; - коэффициент рассеяния – более 1
 - незначительный остаток при нагревании до 250°C гарантирует минимальный риск образования липких отложений, образующихся на электрических контактах.
- **Превосходное исполнение**
 - Производится в соответствии со Стандартом 68-10/2 Министерства Обороны Великобритании.
 - Нет отложений угля или лакообразного нагара при высоких температурах.
- **Экономичность**
 - Типичное значение коэффициента покрытия – 100 м²/л.
 - Регулируемый распылитель позволяет точно контролировать нанесение.
- **Безопасность в использовании**
 - Не оказывает влияния на резиновые, пластиковые или органические покрытия.
 - Распыление из контейнеров, не находящихся под давлением.
 - Не требует удаления с поверхности перед смазкой.



Belzona® это не просто продукт, а комплексное решение для промышленности...



BS EN ISO 9002 - 1994
Certificate No. Q/09335

Официальный Дистрибьютор
Компании **Belzona Polymerics Ltd**

В России
ЗАО "ВИРАНТ"
тел.: (4212) 57-58-47
факс: (4212) 40-71-80
e-mail: virant@virant.ru
www.virant.ru