

Информация о продукте

Исключительная защита для внутренних и наружных поверхностей

Belzona® 5131/5151 (EG-Облицовка/Хай-Билд Облицовка) – покрытия для придания долговременной водонепроницаемости и атмосферостойкости наружным и внутренним стенам, сооружениям.

Belzona® 5131 (EG-Облицовка) к тому же обладает энергосберегающими свойствами, обеспечивая низкую теплопроводность, которая вместе с исключительно низкой теплоёмкостью придаёт ощущение теплоты холодным поверхностям и прохлады - горячим поверхностям.

Belzona® 5131/5151 (EG-Облицовка/Хай-Билд Облицовка) позволяют:

- Обеспечить долговременную защиту
- Продлить срок службы здания
- Обеспечить водо- и атмосферостойкость сооружений
- Создать бесшовное покрытие

Belzona® 5131/5151 (EG-Облицовка/Хай-Билд Облицовка) могут наноситься без применения специальных инструментов и пригодны для использования на пористых и непористых поверхностях.



Внутренние стены



Металлические крыши

www.belzona.ru

Belzona обеспечивает решение Ваших проблем, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием.

Belzona® 5131/5151

EG-Облицовка/Хай-Билд Облицовка



Колонны



Трубопроводы

Области применения

Belzona® 5131/5151 (EG-Облицовка/Хай-Билд Облицовка):

- Наружные стены
- Внутренние стены
- Вентиляционные каналы и воздуховоды
- Потолки
- Металлические крыши и облицовка зданий
- Хладопроводы
- Перемычки
- Колонны


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение

Belzona® 5131/5151 (EG-Облицовка/Хай-Билд Облицовка) это:

Простота

- Наносятся кистью или валиком

Безопасность

- Холодное отверждение исключает риск возникновения пожара

Универсальность

- Пригодны для использования на пористых и непористых поверхностях
- Могут наноситься на влажные поверхности, так как микропористость позволяет поверхностям высыхать
- Высокоэластичные покрытия, успешно прошедшие тестирование согласно стандарту ASTM D522 (изгиб вокруг конического стержня размером 38 мм) и стандарту BS 3900 E1 (изгиб вокруг цилиндрического стержня размером 12 мм) при температурах до -24°C, таким образом допускают естественные движения здания

Эффективность

- Превосходные показатели водонепроницаемости
- Отражение и преломление солнечных лучей снижает теплообразование, обеспечивая долговременную защиту
- Низкая проницаемость для углекислого газа существенно уменьшает карбонизацию
- Исключительная устойчивость к агрессивным средам
- Придают самоочищающиеся свойства наружным стенам

Belzona® 5131/5151

EG-Облицовка/Хай-Билд Облицовка



Наружные стены

За дополнительной информацией обратитесь к:
Belzona **Технические характеристики продукта**
Belzona **Инструкция по применению**
Belzona **KNOW-HOW** *In Action*

За более детальной информацией обратитесь к местному представителю Belzona:



Официальный Дистрибьютор Компании
Belzona Polymerics Ltd на Дальнем Востоке АО "ВИРАНТ"

тел.: (4212) 77-40-03 факс: (4212) 28-28-01

e-mail: virant@virant.ru

www.virant.ru

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Продукция компании Belzona производится в соответствии со строгими нормативами качества и контроля по охране окружающей среды, отвечая требованиям международных стандартов **ISO9001:2008** и **ISO14001:2004**.

Компания Belzona организовала повсеместную обширную дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 140 Дистрибьюторов, действующих более чем в 120 странах мира. Поддержка местных потребителей обеспечивается квалифицированным Техническим Консультантом, который диагностирует конкретную проблему, рекомендует соответствующее решение и предоставляет инструктаж и консультирование на месте применения 24 часа в сутки.



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Произведено в соответствии с Системой
Менеджмента Качества ISO 9000

